

Cinta de señalización adhesiva fotoluminiscente LLL

Guía de evacuación de seguridad LLL


La cinta de señalización adhesiva o Guía de evacuación de seguridad debe proporcionar informaciones coherentes y fáciles de entender a los ocupantes, para dirigirlos en buena orden desde cualquier lugar de una zona ocupada al lugar de reunión indicado." NF X08-050-2

La cinta adhesiva fotoluminiscente es un producto perfecto: rápido y práctico de instalación, además de ser muy económico. La cara interna es fuertemente adhesiva y es protegida por una película que hay que despegar.

Uso: para guiar en partes bajas, puertas y escaleras; para la señalización de direcciones y obstáculos.

Materia: cinta flexible en Vinilo PVC

Excelente resistencia al fuego o la inflamabilidad, y también a las inclemencias climáticas (agua, niebla salina, limpieza, abrasión).



Dimensiones:

2.5cm x 10m

2.5cm x 25m

5cm x 25m

10cm x 25m

Otros tamaños pueden ser especialmente fabricados, por encargo.

LLuminancia: nuestra cinta LLL estándar es superior a la clase D (ensayos realizados en conformidad con DIN67510 Parte 1)

Clase D (Ref: YmAP-D): 2 minutos: 1455, 10 minutos: 331.6, 60 minutos: 45.2

Otras luminancias específicas están disponibles:

Clase E (Ref: YmAP-S): 2 minutos: 2853, 10 minutos: 706, 60 minutos: 121, 8530 minutos

Clase C (Ref: YmRP-L): 2 minutos: 847, 10 minutos: 208, 60 minutos: 51, 2380 minutos

Cuando la cinta LLL está fabricada en PVC rígido, Metal o aluminio, las luminancias son superiores.

Opciones Especiales (únicamente por encargo)

Disponibles en aluminio, acero inoxidable y PVC rígido

- 1) Diferentes caracteriza de aluminio o acero
- 2) Diferentes espesores de aluminio o de acero
- 3) Superficies brillantes
- 4) Caras adhesivas según sus exigencias

